



Lighting
made
simple

HighLite

HighLite LED lyskastere

HighLite serien vår med flomlyskasterer – en kostnadseffektiv utendørsbelysning fra 50W til 280W.

Under arbeid vil det genereres mye varme i armaturen, men disse lyskasterne er bransjens første med et huldesign, som vil føre varmen fra lysene oppover for å forhindre overoppheting. Den hule utformingen isolerer varmekilden og gjør overgangstemperaturen til LED-lyskilden lavere.

Denne typen lyskasterer er ofte brukt i fabrikker, bygg- og anleggsplasser, reklametavler, motorveier, jernbaner, tunneler, broer, kulverter, torg, stadioner etc.



HighLite 50W og 100W



HighLite 150W



HighLite 200W og 280W

DETTE ER HIGHLITE FLOMLYSKASTERE

- Massiv lyseffekt opp til 39200 lm
- Levetid på opptil 102.000 timer
- Robust innkapsling
- Laget for tøffe forhold, og egner seg også for kystområder
- IP 67 klasse
- Rustfritt stål
- Enkel å håndtere, trygt å bruke

ERFARING OG UTVIKLING

Elledge Lighting er ledende i Norden og utvikler LED-belysning for bygge- og anleggsnæringen.

Vi har jobbet med belysning i mange år. Vi har lært at teknologien er i stadig endring og at utviklingen skjer raskt. Derfor utvikler vi stadig våre produkter og tjenester.

Det nordiske miljøet krever den beste produktkvaliteten for å tåle både kalde og tøffe forhold, og denne lyskasteren skal gjøre arbeidet enklere og tryggere for de som bruker den – derfor fokuserer vi på detaljene.

FORSTERKET GLASS

Forsterket UV-motstand og anti-korrosjon selv i ekstremt tøffe omgivelser. Det robuste glasset beskytter LED diodene og er enkel å rengjøre.



ENKEL INSTALLASJON

Universal monteringsbrakett og vinkeljustering gjør installasjonen enkel.

FORHINDRER OVEROPPHETING

Det hule designet på baksiden av lyskasteren vil føre varmen fra lysene oppover for å forhindre overoppheting. Den hule utformingen isolerer varmekilden og gjør overgangstemperaturen til LED-lyskilden lavere.



VANNTETT

Baksiden på lyskasteren har en radiator som får regnvannet til å strømme bort raskere og forhindrer vannakkumulering.

Produkt	Artnr	Lumen (lm)	Watt	Kelvin	IP	CRI	Spenning
HighLite - 50W	140001	7000 lm	50W	4000K	IP67	70Ra	230V
HighLite - 100W	140002	14000 lm	100W	4000K	IP67	70Ra	230V
HighLite - 150W	140003	21000 lm	150W	4000K	IP67	70Ra	230V
HighLite - 200W	140004	28000 lm	200W	4000K	IP67	70Ra	230V
HighLite - 280W	140011	39200 lm	280W	4000K	IP67	70Ra	230V



Copyright © 2025 Promitto Group AS